

رنگ ترافیکی اکریلیکی یک جزئی 6570-00

این محصول بعنوان پوشش مقاوم در مقابل ساییش بکار می رود و مقاومت خوبی در مقابل مواد قلیایی و سایر مواد شیمیایی موجود در جو زمین دارد. به عنوان رنگ ترافیک، برای خط کشی محل عابر پیاده و خط کشی محوری و... استفاده می شود.

اطلاعات فنی :

سفید - زرد	شید رنگ
مقاوم در برابر رطوبت و نور	نوع رنگدانه
هیدرو کربنها، کتونها	نوع حلال
تینر T-11000	رقیق کننده
1/6±0 گرم بر سانتی متر مکعب	چگالی پوشش
52±3 در صد	جامد حجمی پوشش
75±2 در صد	جامد وزنی پوشش
1 متر مربع به ازای یک کیلو گرم رنگ با ضخامت 300 میکرون	پوشش تئوری
سطحی 20 دقیقه، عمقی 1 ساعت	زمان خشک شدن

شرایط سطح : به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً "تمیز، خشک، عاری از روغن، گریس و سایر مواد خارجی باشد.

نگهداری در انبار : در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور مستقیم خورشید پایداری خوبی حداقل برای مدت یکسال دارد.