

## رنگ ترافیکی سه جزئی 6650-00

این محصول بعنوان رنگ ترافیکی 3 جزئی دارای مقاومت سایشی بالا در ضخامت یک تا 2 میلی متر قابلیت اجرا داشته و مقاومت خوبی در مقابل مواد قلیایی و سایر مواد شیمیایی دارد. برای خط کشی محل عابر پیاده روی آسفالت، بتن و... استفاده می شود.

### اطلاعات فنی:

سفید- زرد-سبز-قرمز	U شید رنگ
مقاوم در برابر رطوبت و نور	U نوع رنگدانه
1/5±0/1 گرم بر سانتی متر مکعب	U چگالی پوشش
100 درصد	U جامد حجمی پوشش
100 در صد	U جامد وزنی پوشش
1 متر مربع به ازای یک کیلو گرم پوشش با ضخامت 300 میکرون	U پوشش تئوری
سطحی 20 دقیقه، عمقی 1 ساعت	U زمان خشک شدن

**شرایط آماده سازی سطح:** به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن، گریس و سایر مواد خارجی باشد.

**نگهداری در انبار:** در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور مستقیم خورشید پایداری خوبی حداقل برای مدت یک سال دارد.