

عایق رطوبتی 00-8670

این محصول به منظور عایق بندی ساختمان از رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به پایه آب بودن محصول می توان آن را بر روی سطوح خیس اجرا نمود. از خواص بارز آن می توان به چسبندگی خوب بر روی سطوح فلزی، بتنی، موزائیک، آجر و ایزوگام اشاره نمود. این محصول با توجه به خواص واتر پروف و خاصیت الاستیکی بالا جهت سطوح عمودی به خصوص در شمال کشور مصرف فراوانی دارد این محصول قابلیت اجرا در ضخامت های 0/5 الی 1/5 میلیمتر را دارا می باشد.

اطلاعات فنی :

U شید رنگ سفید - در سایر شیدها قابل ارائه است.

U رقیق کننده آب

U دانسیته $1/3 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$

U جامد ورنی پوشش 70 ± 2 درصد

U جامد حجمی پوشش 65 ± 3 درصد

U پوشش $0/7 \text{ m}^2 / \text{lit}$

U ضخامت فیلم خشک 1-2 میلیمتر

روش مصرف: ابتدا رنگ را با 20% آب رقیق نموده بر روی سطح کار اجرا نمایید تا در لایه زیرین نفوذ کرده و چسبندگی اولیه را ایجاد نماید؛ پس از 4 ساعت بدون استفاده از آب ترکیب مورد نظر را با استفاده از غلطک و قلمو و یا اسپری روی سطح کار اجرا نمایید تا به ضخامت دلخواه برسید.

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر از یک لایه mat پلی استر استفاده شود سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از گرد و خاک، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی فوق العاده بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد .