

لاک محافظ سطوح سنگ، بتن، آجر L0-8570

این محصول بر پایه رزین سیلیکون اصلاح شده طراحی شده است و با دارا بودن ویسکوزیته پایین قابلیت نفوذ در منافذ سنگ، آجر و بتن را دارا می باشد. محصول مورد نظر پس از اجرا ساختار شبکه ای را روی سطح ایجاد می نماید که کاملاً شفاف و ترانسپارنت بوده و با ظاهری نیمه براق و مات (ظاهر مات برای سنگهای آنتیک و تراورتن استفاده می شود) بر روی سطح اجراء می شود لذا تغییر رنگی را در ظاهر سنگ و بتن ایجاد نمی نماید. از خواص بارز این محصول می توان به واتر پروف نمودن سطح، قدرت نفوذ بالا در سطح، مقاومت قلیایی بالا، مقاومت سایشی، قابلیت شستشو، خواص آنتی داست، مقاومت به نور فرابنفش (UV)، سرعت خشک شدن سریع اشاره نمود.

اطلاعات فنی :

شفاف - بی رنگ (در صورت نیاز می توان به صورت ترانسپارنت رنگی ارائه نمود). U شید رنگ

$0/9 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$ U چگالی پوشش

100 - 300 گرم بر متر مربع (بسته به نوع سطح و میزان خلل و فرج دارد). U پوشش

کمتر از 3 ساعت U زمان خشک شدن

روش مصرف : به وسیله قلم مو - غلطک اعمال نمائید.

شرایط سطح : سطوح سنگ و آجر و بتن قبل از اعمال لاک از گرد و غبار و روغن و چربی کاملاً پاک شود سپس لاک مورد نظر 2 تا 3 بار متوالی به وسیله قلمو اجرا گردد.

نگهداری در انبار : یک سال تحت شرایط استاندارد.